

BIE ABATIBLE MODELO: STAR



TIPO:

Aba bte

PRESIÓN:

12 Bar.

FACTOR K:

42

DIÁMETRO:

10 mm

CAUDAL MIN.:

102 l/min



ARMARIO BIE:

Fabricado en chapa de espesor 1mm, de 650x680x195 mm.
Dispone de 4 entradas para abastecimiento de agua.
Rejilla lateral para ventilación.
Pintado en poliéster en polvo, modelo básico RAL 3002.

PUERTA A BIE:

Fabricado en chapa DC01 pintada en poliéster en polvo RAL 3002, de espesor 1mm. Bisagra plana. Cerradura de resbalón en termoplástico con precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento. REF: CAFGIL.
Puerta con ventana de metacrilato dimensiones 440x440 mm. (REF: METGISA1). Pintada en poliéster en polvo, modelo básico RAL 3002 para puerta con metacrilato.

CARRETE

Fabricado en chapa DC01 y pintado en poliéster en polvo RAL 3002. Eje y colector fabricado en poliamida con refuerzo de fibra de vidrio. REF: CARPLUS.
Conexión a la válvula mediante la guilla con muelle evitando pinzamientos de la manguera y tuerca loca para facilitar el montaje. REF: LT693.

MANGUERA:

Tipo semirrigida de 25 mm de diámetro y 20 m. de longitud. (CODO - MACHO 1") REF: MGS-2520RCCM.
Fabricada conforme norma EN-694.
Cerradura de producto, N SATUR25.
Presión de rotura > 100 bar
Presión de prueba > 15 bar
Presión de servicio > 12 bar

VÁLVULA:

Válvula de asiento, fabricada en latón estampado, salida a 110° y roscas de 1". REF: VLE25.
Consultar plano para posibilidades de montaje.
Incluye pieza para comprobación del manómetro fabricada en poliamida con refuerzo de fibra de vidrio. Válvula an. retorno REF: VLEMT.
Rosca 3/8" Manómetro escala 0-16 Kg/cm2.
Rosca 3/8". REF: MT016. Modelo no disponible para toma adicional.

LANZA:

Tipo Varioma c, triple efecto (chorro, pulverización y cierre).
Fabricada en poliamida con fibra de vidrio. Rosca hembra de 1". Diámetro equivalente 10mm.
REF: LZV2510SR.